




FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES

www.tole-perforee-sur-mesure.com

TÔLE PERFORÉE SINAVE

CATÉGORIE : PERFORATION RECTANGLE

RÉFÉRENCE : SPM 10311



PERFORATION:

Trous rectangulaires de 15x25 mm

| | |
|------|------|
| VIDE | 34 % |
|------|------|

COURANT: 2000 X 1000 mm

BASE: 3000 X 1500 mm

MAXI: 4000 X 1500 mm

MATIÈRE

Acier noir | Acier galva

Acier inox | Aluminium

Sur demande:

- bronze, laiton, cuivre
- peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne

ÉPAISSEUR : 2 mm et 3 mm

Délai de production: 10 jours ouvrables après commande et validation des plans, hors façonnages, finitions et transport.

FINITIONS POSSIBLES:

Échelle 1/1 image non contractuelle

- Bordures non perforées sur les 4 côtés de la plaque de métal sur tous les formats sur mesure
- Pliage pour réaliser des cassettes et cintrage
- Encoches de 5 cm espacés de 40 cm pour faciliter la soudure sur cadre métallique
- Trous de fixation avec fraiseuse pour fixation par vis affleurant - aucune vis ne sort de la tôle.

UTILISATIONS:

- | | |
|---|--------------------------|
| • Garde-corps d'escalier et de passerelle | Brise soleil et pare vue |
| • Clôture occultante et portail | Claustra métallique |
| • Parement de façade | Décoration intérieure |

Description:

Tôle ajourée composée de trous rectangulaires de 15x25 mm, disposés en ligne pour développer une grille régulière, laissant une grande lame de métal entre les modules de perforation .

Décor métallique symétrique et résistant.

Panneau réalisable sur mesure.

Finitions au choix de l' architecte.